

REPLACEMENT et REVISION D'UN SILENCIEUX D'ADMISSION CITROEN

Dico des réparations

REPLACEMENT

Dépose

- Lever le capot.
- Déposer les deux vis supérieures, fixant le silencieux aux supports. Déposer les deux vis fixant la tubulure au carburateur. Dégager le silencieux.

Pose

- Présenter le silencieux, intercaler le joint liège entre tubulure et carburateur, serrer les vis de fixation.
- Accoupler le silencieux aux supports, intercaler une rondelle plate sous les écrous. Serrer les écrous.
- Baisser le capot.

REVISION

Démontage (voir Pl. 39).

NOTA. - Il importe (sur routes normales) de nettoyer tous les 6.000 km environ la tôle perforée et le feutre constituant les éléments filtrant et silencieux.

- Désaccoupler la tubulure (1), du corps cylindrique (2). Dégager les deux joncs (3) de maintien du feutre. Dégager le tube en tôle perforée (4).
- Nettoyer les pièces.
- Laver le tube (4) à l'essence et le sécher à l'air comprimé. Brosser le feutre (5) à l'aide d'un goupillon métallique et le souffler à l'air comprimé.

Montage

- Engager le tube (4) dans le corps cylindrique (2).
- Monter la tubulure (1) sur le silencieux en intercalant le joint drap (6). Mettre en place les 2 joncs d'arrêt (3).

Outillage

Clé tube 12

Clé tube 12

Clé plate 10

Clé plate 10

